

## PROPRIETATI

Tencuiala decorativa acril-siloxanica cu efect de coaja de copac caracterizata de o mare rezistenta la intemperii si la lumina. Rasinile silosanice speciale utilizate la obtinerea acestui produs fac din ACRYSIL SPATOLATO o tencuiala ce confera peretelui o mare putere de respirare si in acelasi timp mentine un coeficient de absorbtie a apei foarte mic.

## UTILIZARE

Finisaj decorativ pentru exterioare aplicabil pe toate tipurile de suport. Este indicat a fi folosit in cazurile in care se doreste obtinerea unei rezistente ridicate la agentii atmosferici si la infiltrarea apei, mentinand conditii ideale de transpirabilitate a peretelui.

## COMPOZITIE

Pigmenti foarte rezistenti la lumina si intemperii, rasini acril-siloxanice in dispersie apoasa, excipienti pe baza de cuar si marmura, selectionate, cu granulometrii variabile.

## CARACTERISTICI TEHNICE

|                             |                 |                                       |                    |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Viscozitate medie:</b>   | pastos          | <b>Substanta solida in greutate :</b> | 85%                |
| <b>Greutate specifica :</b> | 1.95 Kg/l (alb) | <b>Aspetul peliculei :</b>            | coaja de portocala |
| <b>Culoare :</b>            | alb             |                                       |                    |

## UTILIZARE

|                              |                             |                                |                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistemul de aplicare:</b> | gletiera de inox si plastic | <b>Consum:</b>                 | 2 kg/mp circa                                                                                            |
| <b>Diluant:</b>              | apa                         | <b>Intretinerea uneltelor:</b> | dupa utilizare se spala cu apa                                                                           |
| <b>Dilutie:</b>              | gata preparat               | <b>Depozitare:</b>             | evitati gerul si temperaturile de peste 35°C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare. |
| <b>Numar straturi:</b>       | 1-2                         |                                |                                                                                                          |
| <b>Uscare:</b>               | 6-8 ore (25°C, 65% UR)      |                                |                                                                                                          |
| <b>Finisaj:</b>              | 24 ore (25°C, 65% UR)       |                                |                                                                                                          |

## CICLU DE APLICARE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pereti noi</b>   | Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa ACRYSIL ACQUAFIX.                                                                                                                                                                       |
| <b>Pereti vechi</b> | Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati de praf si murdarie suprafata suportului. Procedati ca mai sus.                                                                                                                 |
| <b>Finisaj</b>      | Intindeti produsul uniform folosind gledul de inox si inainte ca acesta sa se usuce driscuiti cu gledul de plastic.                                                                                                                |
| <b>Nota</b>         | Evitati aplicarea atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Tencuiala trebuie protejata de precipitatiile atmosferice in primele 2-3 zile de la aplicarea produsului. |

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c"  
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 75 gr/L VOC
- anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 60 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

## NOTA

Aplicati un strat de amorsa ACRYL ACQUAFIX pentru pregatirea suportului. Aplicati un strat de ACRYL SPATOLATO, tencuiala minerala acril-siloxanica cu efect de coaja de copac caracterizata de o transpirabilitate foarte ridicata si o absorbtie foarte mica a apei, foarte mare rezistenta la intemperii si lumina, cu un consum mediu complet de 2 kg/mp.