

PROPRIETATI

Vopsea super lavabila de interior, cu aspect lucios, antibacteriana, caracterizata printr-un grad foarte mare de impermeabilitate. Produsul poate fi intretinut foarte usor, fiind recomandat pentru incaperi cu un grad ridicat de umiditate si care necesita o igienizare adecvata, gen bai, bucatarii. Pentru o solutie eleganta, in linie cu cerintele moderne de design, IDROLUCE poate inlocui placarea cu faianta.

UTILIZARE

Poate fi folosit atat pentru interioare cat si pentru exterioare, pe suport de zidarie tencuita, gips carton, beton sau lemn, pregatite adecvat.

COMPOZITIE

Pigmenti foarte rezistenti la lumina si intemperii, emulsii, rasina vinilica foarte rezistenta la mediul alcalin.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate medie:	6.000 cps la 25 °C ± 2000	Substanta solida in greutate:	58%
Greutate specifica :	1,22 kg/l ± 0.05	Substanta solida in volum:	47% din volum
Culoare :	alb si conform paletelor de culori	Aspetul peliculei:	lucios

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet, spray	Finisaj:	5-6 ore
Diluant:	apa	(la 25°C si 65 % U.R.)	
Dilutie:	10% – 15%	Putere de acoperire:	12 mp/l/strat la 40 µm
Numar straturi:	minim 2	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Uscare:	3-4 ore		
(la 25°C si 65 % U.R.)		Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.

CICLU DE APLICARE

Pereti noi interni / externi	Curatati si indepartati cu atentie praful, apoi aplicati un strat de Isol Mur / Fissativo 760, conform instructiunilor.
Pereti vechi	Curatati si indepartati cu atentie praful precum si eventualele urme de vopsea neancorate, daca este necesar chituiti si slefuiti apoi se procedeaza ca mai sus.
Strat suport	In unele cazuri (de exemplu pereti din gips carton gletuiti doar la imbinari) este recomandat aplicarea unui strat suport de vopsea lavabila MURCLAD RV in aceeaasi nuanta ca IDROLUCE pentru a garanta un aspect uniform al finisajului.
Finisaj	Aplicati doua sau mai multe straturi de IDROLUCE diluat cu apa.
Nota	Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.