

PROPRIETATI

Finisaj decorativ deosebit cu efect policromatic antic, pentru interioare unde se doreste obtinerea unor solutii decorative noi, cu efecte personalizate si antichizante, avand nenumarate posibilitati de combinare a culorilor.

UTILIZARE

Se aplica pe orice tip de suport (zid, lemn, fier, gips-carton) tratat in prealabil cu cicluri de fond potrivite.

COMPOZITIE

Produs pe baza de dispersii, pulberi si pigmenti selectionati.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	tixotrop	Substanta solida in greutate :	n.a.
Greutate specifica :	1.00 kg / l $\pm$ 0.05	Substanta solida in volum :	n.a.
Culoare :	conform paletar	Aspetul filmului :	opac

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, gletiera inox	Consum:	8 – 10 mp/l
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Dilutie:	gata preparat	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile
Numar straturi:	2		de peste 35 °C; pastrati
Uscare:	2-3 ore la suprafata		bidonul etansat pana la
(25°C, 65% UR)	48-72 ore in profunzime		urmatoarea intrebuintare.

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa Isolmur 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX. Avand in vedere caracteristica semi-transparenta a finisajului KEBANA DECOR, nuanta aleasa pentru stratul de fond va avea un rol important in realizarea efectului final.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate (vopsea sau glet). Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Asteptati minim 12 ore de la aplicarea stratului de fond. Puneti o cantitate mica de produs pe un capac de galeata curat si imbibati pensula in material dupa care aplicati pe perete prin miscari incrucisate. Dupa 5-10 minute , lisati produsul delicat cu gletiera de inox pentru a obtine modelul dorit.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "k"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 150 gr/L VOC
- anul 2010 – 100 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 15 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati doua maini de strat de fond. Aplicati si apoi intindeti Kebana Decor, vopsea decorativa lavabila, transpiranta, eficace impotriva mucegaiului pentru obtinerea de finisaje cromatice, cu o putere de acopserire de 8-10 mp/l .