

PROPRIETATI

Finisaj mural multimineral pe baza de var hidratat si pulberi naturale utilizat pentru decorarea peretilor interni si externi, caracterizat printr-o deosebita capacitate care permite peretelui sa respire, foarte rezistent la mucegaiuri, asigurand totodata un efect rustic.

UTILIZARE

Este indicat a fi folosit in mod special, pentru finisarea cladirilor de importanta artistico-ambientala.

COMPOZITIE

Var, pulberi naturale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	pastos	Substanta solida in greutate :	77%
Greutate specifica :	n.a.	Substanta solida in volum :	-
Culoare :	conform paletar	Aspetul peliculei :	opac, rustic sau lis

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gletiera plastic/inox	Finisaj:	4-5 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	2 kg/mp
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	4-5 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Curatati suprafata de praf si impuritati.
Pereti vechi	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa Isolmur 0/3, dupa care aplicati un strat de vopsea UNIFOND QUARZO. Nu aplicati pe suporturi tratate cu vopsea care formeaza pelicula.
Finisaj	Se aplică două sau mai multe straturi de MARMORINO PASTA cu o grosime care nu depășește dimensiunea unui graunte de cereale, având grijă să așteptati cu strictete perioada de uscare dintre straturi. Pe al doilea strat, parțial uscat, se poate lucra cu o gletiera de plastic la suprafata pentru a da un aspect mai rustic, sau puteți obține efectul de marmura netezita. Ultimul strat de produs se aplica cu gletiera de inox.
Nota	Datorita materiilor prime utilizate nu se recomanda punerea in opera a produsului la exterior in perioada de iarna , deoarece trebuie ferit in mod special de frig. Deoarece mecanismul de uscare este strans legat de umiditatea aerului, poate fi necesara o perioada mai mare de timp pana la uscarea completa. Suprafata pe care se aplica Marmorino Pasta trebuie protejata de ploii pentru a evita aparitia unor pete albe. Nu aplicati produsul cand temperatura este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

FRAZE DE RISC

R36/38	Iritant pentru ochi si pentru piele
R41	Risc de leziuni oculare grave.

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 24/25 Evitati contactul cu pielea si ochii.
S 28 Dupa contactul cu pielea, se spala imediat cu multa apa.
S 37 A se purta manusi corespunzatoare.
S 29/35 Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sau intr-un loc sigur.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "I"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ✦ anul 2007 – 300 gr/L VOC
- ✦ anul 2010 – 200 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 30 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati in doua straturi Marmorino Epoca, finisaj decorativ multimineral pulbere pe baza de var, ciment si pulberi naturale, caracterizata de transpirabilitate si o mare rezistenta impotriva mucegaiului, utilizat pentru finisaje interioare si exterioare cu efect marmorat, cu un consum mediu complet de 2 kg/mp.