

PROPRIETATI

Impregnant acrilic pe baza de apa pentru lemn, atat pentru interior cat si pentru exterior. Datorita rasinii acrilice, caracterizata prin particule foarte fine si ingrediente active, fac ca RUGIADA IMPREGNANTE sa fie usor penetrabila in lemn, protejandu-l impotriva agentilor atmosferici, ciupercilor si insectelor. Este disponibil in varianta transparenta, care nu schimba culoarea lemnului, precum si in varianta colorata.

UTILIZARE

Poate fi folosit atat pentru interior si exterior pentru protectia lemnului.

COMPOZITIE

Rasina acrilica, ingrediente active foarte eficiente.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	12''CF/4 la 25°C ± 2	Substanta solida in greutate :	21 %
Greutate specifica:	1.00 kg/l ± 0.05	Substanta solida in volum :	18%
Culoare :	Transparent sau colorat conform paletarului	Aspectul peliculei :	mat
		Rezistenta la intemperii:	excelenta

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula sau pulverizare	Consum:	14 mp/l / strat
Dilutie:	Gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	Minim 2 straturi	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare primul strat: (25°C, 65% UR)	10 minute ferit de praf 24 ore in profunzime		
Uscare al II-lea strat:	Minim 5-6 ore		

CICLU DE APLICARE

Lemn nou	Lemnul trebuie să fie maturat, curatat si uscat.
Lemn deja tratat	Daca este tratat cu impregnant sau vopsea care se prezinta in stare buna, smirgheluiti, indepartati praful si procedati ca pentru lemnul nou. Daca este tratat cu email sau vopsea care nu se prezinta in conditii bune, indepartati-le complet prin actiuni mecanice sau cu decapantul pe baza de solvent Remogel si spalati cu diluant.
Finisaj	Aplicati 2 straturi de RUGIADA IMPREGNANTE, la o distanta de 5-6 ore intre straturi, smilgheruiti si indepartati praful dupa fiecare aplicare.
Nota	Evitati aplicarea produsului daca temperatura suportului sau a mediului ambiant este sub 5°C sau peste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare Neinflamabil Nu este nociv

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

NOTA

Aplicati pe suporturi pregatite, doua straturi de Rugiada Impregnante, impregnant acrilic pe baza de apa, transparent sau colorat pentru protectia lemnului utilizat fie la interior, fie la exterior, caracterizat printr-o penetrare mare în lemn și acțiune de protecție împotriva intemperiei, ciupercilor și insecte, consum mediu este de 15 mp/l/strat.